



Spécifications Du Produit



1900 Scott Avenue • Des Moines, Iowa, USA 50317 • tel: 515.559.5100 • www.kemin.com/ag

SHIELD® Granules Sec

PAYS

Canada

CODE DE L'ARTICLE

017730

DESCRIPTION

Un anti-moisissure sec pour les moulées pour le bétail.

INGRÉDIENTS

Propionate de Calcium.

SPÉCIFICATIONS DE LA QUALITÉ

Parameter	
Pureté anhydre	97 – 100%
Humidité	0 – 6%
Couleur	Blanc à blanc cassé
pH d'une solution à 1 %.	6,0 – 11,0

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Parameter	
Écoulement	Bon
Densité	45 lb/ft ³
Résidus	0-2 % à travers un tamis de 200 mailles
Odeur	Aucune à faible odeur d'acide propionique

MODE D'EMPLOI

Bien incorporer dans chaque tonne de moulée complète. Pour de meilleurs résultats, préparer un prémélange en utilisant le montant approprié de SHIELD Granules (selon le tableau ci-dessous) et 5 kg d'un ingrédient support. Incorporer ce prémélange à chaque tonne de moulée.

% d'humidité dans la moulée finie	Kg. SHIELD Granules Anti-Moisissure/tonne
13	1,5
14	2,0
15	2,5
16	3,0
17	3,5
18	4,0
19	4,5
20	5,0

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder le contenant fermé lorsque non utilisé. Utiliser dans les 36 mois de la date de fabrication.

EMPAQUETAGE

Totes de 907,19 kg

No. D'ENR 980319